

# CARATTERISTICHE TECNICHE DI CB34B

---

## PESI

---

<b>Peso operativo</b>	3700 kg
-----------------------	---------

<b>Peso massimo al tamburo anteriore</b>	1803 kg
--	---------

<b>Peso massimo al tamburo posteriore</b>	1896 kg
---	---------

---

## SPECIFICHE OPERATIVE

---

<b>Larghezza di compattazione standard</b>	1300 mm
--	---------

<b>Distanza libera dal bordo del marciapiede</b>	520 mm
--	--------

<b>Raggio di sterzata - Interno del bordo del tamburo</b>	2932 mm
---	---------

<b>Distanza libera da terra</b>	285 mm
---------------------------------	--------

<b>Velocità di marcia - Massima</b>	13 km/h
-------------------------------------	---------

<b>Carico statico lineare</b>	14.2 kg/cm
-------------------------------	------------

---

## MOTORE

---

<b>Potenza lorda</b>	36.6 kW
----------------------	---------

<b>Modello motore</b>	C2.2
-----------------------	------

---

## DIMENSIONI

---

<b>Lunghezza totale</b>	2859 mm
-------------------------	---------

<b>Passo</b>	2050 mm
--------------	---------

<b>Larghezza totale</b>	1400 mm
-------------------------	---------

<b>Altezza massima della macchina</b>	2765 mm
---------------------------------------	---------

<b>Diametro tamburo</b>	800 mm
<b>Larghezza tamburo</b>	1300 mm

---

#### SISTEMA VIBRANTE

---

<b>Forza centrifuga per tamburo - Minima</b>	24.1 kN
<b>Ampiezza nominale - Elevata</b>	0.5 mm
<b>Forza centrifuga per tamburo - Massima</b>	31.6 kN
<b>Frequenza</b>	55/48 Hz (3.300-2.800 vpm)

---

#### CAPACITÀ DI RIFORNIMENTO

---

<b>Capacità del serbatoio del combustibile</b>	90.7 l
<b>Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua</b>	308 l

---

## CB34B ATTREZZATURA A RICHIESTA

SISTEMA ANTI-FREEZE

ZAVORRA

SEZIONATORE DELLA BATTERIA

OLIO IDRAULICO BIOLOGICO

TETTuccio PIEGHEVOLE

TETTuccio FISSO

DUE LEVE DI PROPULSIONE

SEDILE SENZA SOSPENSIONI

PRODUCT LINK

STRUTTURA ROPS FISSA

STRUTTURA ROPS PIEGHEVOLE

SEDILE CON INTERRUPTORE DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DELL'OPERATORE

SEDILE SCORREVOLE

CONTROLLO DELLA TRAZIONE

